

仕様 / 機能比較表

	NEW S2シリーズ		Sシリーズ	
				
	S2	S2 Plus	S	S Plus
通訳 対応言語	○ 音声・テキスト 91 言語、 テキストのみ 1 言語	○ 音声・テキスト 91 言語、 テキストのみ 1 言語	○ 音声・テキスト 74 言語、 テキストのみ 11 言語	○ 音声・テキスト 74 言語、 テキストのみ 11 言語
双方向に 自動通訳 本機能をONにした場合	NEW ○	NEW ○	—	—
カメラ翻訳 対応言語	○ 56 言語	○ 56 言語	○ 56 言語	○ 56 言語
AI会話レッスン	○	○	○	○
対応国 / 地域	170 以上	170 以上	140 以上	140 以上
サイズ	91.6 × 53.8 × 11.5 mm	123 × 65 × 11 mm	91.6 × 53.8 × 11.5 mm	123 × 65 × 11 mm
重量	75 g	125 g	75 g	125 g
画面サイズ	2.8 inch	3.97 inch	2.8 inch	3.97 inch
画面解像度	640 × 480 px	800×480 px	640 × 480 px	800×480 px
バッテリー	リチウムイオン バッテリー	リチウムイオン バッテリー	リチウムイオン バッテリー	リチウムイオン バッテリー
バッテリー容量	1200mAh	1550mAh	1200mAh	1550mAh
充電時間	75 分	105 分	105 分	130 分
連続通訳時間	318 分 (5.3 時間)	396 分 (6.6 時間)	270 分 (4.5 時間)	330 分 (5.5 時間)
連続待受時間	179 時間 (7.5 日)	213 時間 (8.9 日)	132 時間 (5.5 日)	192 時間 (8 日)
ワット時定格量	4.56 wh	5.89 wh	4.56 wh	5.89 wh
バッテリー充電	USB Type-C 入力電圧: 5V まで 入力電流: 2A まで	USB Type-C 入力電圧: 5V まで 入力電流: 2A まで	USB Type-C 入力電圧: 5V まで 入力電流: 2A まで	USB Type-C 入力電圧: 5V まで 入力電流: 2A まで
Bluetooth	4.2	4.2	4.2	4.2
SIM カードスロット	nano SIM	nano SIM	nano SIM	nano SIM
データ通信方式、 対応周波数帯	3G [W-CDMA] 1/2/5/6/19 4G [FDD-LTE] 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17 /18/19/20/25/26/28B [TD-LTE] 38/39/40/41	3G [W-CDMA] 1/2/5/6/19 4G [FDD-LTE] 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17 /18/19/20/25/26/28B [TD-LTE] 38/39/40/41	3G [W-CDMA] 1/2/5/6/19 4G [FDD-LTE] 1/2/3/5/7/8/18/19/20/2 6/28B [TD-LTE] 38/39/40	3G [W-CDMA] 1/2/5/6/19 4G [FDD-LTE] 1/2/3/5/7/8/18/19/20/2 6/28B [TD-LTE] 38/39/40
Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/n 2.4GHz: 1 ~ 11ch 5GHz: 5.2GHz(W52)、5.3GHz (W53)、5.6GHz(W56)	IEEE802.11a/b/g/n 2.4GHz: 1 ~ 11ch 5GHz: 5.2GHz(W52)、5.3GHz (W53)、5.6GHz(W56)	IEEE802.11a/b/g/n 2.4GHz: 1 ~ 11ch 5GHz: 5.2GHz(W52)、5.3GHz (W53)、5.6GHz(W56)	IEEE802.11a/b/g/n 2.4GHz: 1 ~ 11ch 5GHz: 5.2GHz(W52)、5.3GHz (W53)、5.6GHz(W56)
スピーカー	× 2	× 1	× 2	× 1
マイク	ノイズキャンセリング機能 搭載デュアルマイク	ノイズキャンセリング機能 搭載デュアルマイク	ノイズキャンセリング機能 搭載デュアルマイク	ノイズキャンセリング機能 搭載デュアルマイク